

## Drift & Skötselinstruktion Påsfilter

### INSTRUKTION GÄLLER ENLIGT NEDAN PRODUKTER

- LVGlas
- LVSyntet
- LVKol



### Hanterings- & Installationsanvisning

- Hanteras med försiktighet, lyft i ramen. Filtermediet är skört och skall hanteras försiktigt.
- Uppackning ur lådan. Lyft filtret i ramen så att filtermedia ej blir skadat.
- Förvara filtret i lådan så länge som möjligt. Före byte.
- Demontera det gamla filtret, stoppa ner filtret i lådan från det nya filtret.
- Alla filter monteras med fickorna stående för bästa funktion.
- Montera filtret varsamt så att påsarna inte fastnar eller skadas i aggregat, installationsdetaljer.
- Kontrollera att alla fickor är frigjorda så att de kan vecklas ut helt av luftströmmen.
- Vid behov använd bifogad tätningslist för att undvika läckage.
- LVKol (kolfiltermedia i kombination med vanligt filtermedia) är packade i plastpåse och låda. Viktigt att dessa filter utsätts för fukt & kontaminering.

### Förvarings - & Underhållsanvisning

- Alla filter skall förvaras torrt och frostfritt.
- Placeras ej i direkt solljus, ej över 70 °C
- Filtret är av engångstyp, dvs ej tvättbart.
- Använt filter tas omhand enl. gällande lokala föreskrifter.

### Förklaring till benämning

592x492x635-6/25 ( B x H x D – Antal påsar / T )

- B (Bredd) = 592 mm
- H (Höjd) = 492 mm
- D (Djup) = 635 mm
- Antal påsar = 6 st
- T (Tjocklek ram) = 25mm

